



BLOW OUT

Floculante clarificador del agua

BLOW OUT es un producto líquido con una fórmula exclusiva especialmente desarrollada para la clarificación del agua de las albercas, mediante el mecanismo de floculación.

CARACTERÍSTICAS

Su rango de trabajo es más amplio que los floculantes inorgánicos convencionales

No disminuye el pH del agua

El floc producido es más pesado y consistente

No es afectado por la temperatura del agua de la alberca

BENEFICIOS

No se requieren ajustes adicionales a los rangos de pH característicos del agua de una alberca, para lograr los beneficios esperados

Facilita el mantenimiento y la recuperación de la alberca, ya que no se requieren ajustes adicionales a los parámetros de operación

La materia orgánica sedimenta rápidamente, lo que permite que las condiciones óptimas de operación de la alberca se alcancen en un menor tiempo posible

Se pueden lograr las condiciones óptimas de operación de la alberca, tanto en climas fríos como en cálidos, así como en albercas cerradas o en abiertas

PRECAUCIONES

- BLOW OUT es un producto tóxico.
- No se deje al alcance de los niños ni mascotas.
- Mantenga el producto en un lugar fresco y seco; perfectamente bien cerrado, y en lugares protegidos de la intemperie.
- Por ningún motivo BLOW OUT deberá mezclarse con otros productos.
- Por contacto con la piel y ojos, lavar con agua abundante, y consultar inmediatamente a su médico.
- Utilice guantes plásticos, lentes de seguridad y cubrebocas. De preferencia, no utilice guantes de látex.
- Si se ingiere, no provoque el vómito, y tome leche o agua en abundancia; consulte a un médico de inmediato.
- En derrames, el producto deberá recogerse y disolverse en agua.
- El envase vacío deberá lavarse con agua abundante antes de reutilizarlo o desecharlo.
- Destruya las etiquetas y cualquier otro signo distintivo en el envase antes de reutilizarlo o desecharlo.

INSTRUCCIONES DE USO

BLOW OUT podrá diluirse para facilitar su dosificación. Para tratamiento de mantenimiento se puede adicionar de 1.0 a 2.0 gramos/m³ de agua de alberca

En tratamiento de choque, pueden llegar a requerirse dosis hasta 20 g/m³. Se recomienda iniciar con cantidades bajas, y decidir la adición de cantidades mayores en función de los resultados.

BLOW OUT no requiere diluirse si es que se va a dosificar con bomba dosificadora; el punto de inyección deberá ser antes del filtro. Se deberá recircular el agua de la alberca, por lo menos durante 1 hora, para permitir la distribución del producto en toda la alberca. Una vez que el producto se haya distribuido, deberá suspenderse todo movimiento para permitir la formación del floc y su sedimentación: el tiempo puede ser desde 4 hasta 8 horas (toda la noche).

BLOW OUT podrá también dosificarse distribuyendo el producto por toda la alberca.

Los puntos de muestreo deberán ubicarse en la orilla de la alberca, lo más alejado de los sitios de alimentación y salida del agua, y donde exista la menor movilidad del agua.

La aplicación de BLOW OUT deberá hacerse cuando la alberca no esté en servicio.