



Ficha Técnica SUPRACHLOR 3X

Pastillas de cloro orgánico triple acción

Descripción

SUPRACHLOR 3X es un producto a base de cloro orgánico, adicionado con alguicidas y floculantes, el cual está específicamente diseñado para eliminar bacterias, hongos, levaduras, virus, algas y protozoarios, al tiempo que se desarrolla el efecto de floculación, lo cual permite que la materia orgánica muerta sedimente y no esté flotando en el agua de la alberca.

SUPRACHLOR 3X Se comercializa en pastillas de 3" (200 gramos).

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none"> Cloro orgánico estabilizado 	<ul style="list-style-type: none"> Se libera lentamente en el agua de la alberca, lo que lo hace ideal para el mantenimiento diario.
<ul style="list-style-type: none"> Estable a la luz solar y a la temperatura del agua de la alberca 	<ul style="list-style-type: none"> El cloro liberado permanece más tiempo en el agua de la alberca, disminuyendo el costo del tratamiento, y aumentando su eficacia.
<ul style="list-style-type: none"> Formulado con alguicidas 	<ul style="list-style-type: none"> Al mismo tiempo que el cloro ejerce su acción bactericida se realiza una acción alguicida. Y todo en un solo producto.
<ul style="list-style-type: none"> Formulado con floculantes 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimenta la materia orgánica destruida por el cloro y el alguicida.
<ul style="list-style-type: none"> Concentración de cloro al 91 % 	<ul style="list-style-type: none"> La más alta concentración de los productos clorados existentes, lo que facilita su manejo, disminuye los espacios de almacenamiento, y se obtiene el menor costo con relación al peso de producto.

Instrucciones de uso

El pH del agua de la alberca deberá estar entre 7.2 y 7.8, para lograr el mayor beneficio con el uso de **SUPRACHLOR 3X**.

SUPRACHLOR 3X no se recomienda para tratamientos de choque, donde se requiere liberaciones rápidas de cloro. Para estos casos, en **QMC POOL** contamos con **CHLORYTE** y con **POOL SHOCK**.

Las tabletas de **SUPRACHLOR 3X** deberán colocarse en los desnatadores para que se disuelvan lentamente en el agua de la alberca.

Los puntos de muestreo deberán ubicarse en la orilla de la alberca, lo más alejado de los sitios de alimentación y salida del agua, y donde exista la menor movilidad del agua.

La aplicación de **SUPRACHLOR 3X** deberá hacerse cuando la alberca no esté en servicio.

La cantidad de tabletas de **SUPRACHLOR 3X** deberá dosificarse para obtener un nivel de cloro residual entre 1.0 y 3.0 ppm. Para aumentar en 1.0 ppm el contenido de cloro libre, y si el agua de la alberca indica cloro libre residual, se deberán adicionar 11 gramos de **SUPRACHLOR** por cada 10 m³ de agua.

Precauciones

- **SUPRACHLOR 3X** es un producto tóxico.
- No se deje al alcance de los niños.
- Mantenga el producto en un lugar fresco y seco; perfectamente bien cerrado, y en lugares protegidos de la intemperie.
- Por ningún motivo **SUPRACHLOR 3X** deberá mezclarse con otros productos, ya que pueden generarse reacciones muy violentas, con desprendimientos de gases tóxicos que pueden provocar serios daños a la salud, incluso la muerte.
- Evite su inhalación. Si el producto se inhala, salga a un lugar bien ventilado. Si la inhalación es prolongada, consulte a un médico.
- Por contacto con la piel y ojos, lavar con agua abundante, y consultar inmediatamente a su médico.
- Utilice guantes plásticos, lentes de seguridad y cubrebocas. De preferencia, no utilice guantes de látex.
- Si se ingiere, no provoque el vómito, y tome leche o agua en abundancia; consulte a un médico de inmediato.
- En derrames, el producto deberá recogerse y disolverse en agua. Antes de desecharse al drenaje, deberá neutralizarse a un pH de 7.0 con carbonato de sodio.
- El envase vacío deberá lavarse con agua abundante antes de reutilizarlo o desecharlo.
- Destruya las etiquetas y cualquier otro signo distintivo en el envase antes de reutilizarlo o desecharlo.

Para más información sobre las precauciones en el uso de **SUPRACHLOR 3X** consulte la respectiva Hoja de Seguridad Industrial.

Presentación

SUPRACHLOR 3X se comercializa en las siguientes presentaciones:

- Cuñete de 50 kg